Model IRB220-F

CDN®
Measurement Tools

BEVERAGE & FROTHING THERMOMETER

0 to 220°F/-18 to +104°C

For small frothing pitcher

- 1.5"/3.8 cm magnified dial
- Field calibration
- Safe for commercial dishwashers
- Frothing zone



Redesigned calibration tool on sheath!

BioCote®

5 YEAR LIMITED WARRANTY

NSF®

certified WBENC WOMEN'S BUSINESS ENTERPRISE

Instructions incluses en Français


CDN® Measurement Tools

BEVERAGE & FROTHING THERMOMETER

0 to 220°F/-18 to +104°C

GET PROFESSIONAL RESULTS EVERY TIME!

Insert the stem through both holes in the exlcusive adjustable stainless steel clip. Squeeze the top portion of the clip together for easier sliding up the thermometer stem. Push the clip down onto the side of the pot and position it until the stem tip is just above the bottom of the pot.



Temperature and recalibration guides are available at CDNmeasurement.com

CAUTION: Always position the IRB220-F on the pitcher/pot before filling it and/or applying heat.

Important: DO NOT LEAVE IN HOT OVEN OR MICROWAVE.

Note: Clean the thermometer stem before each use.

THERMOMÈTRE DE BOISSON ET ECUMAGE

0 à 220°F/-18 à +104°C

OBTENIR DES RÉSULTATS PROFESSIONNELS À CHAQUE FOIS !

Insérer la tige à travers les deux trous dans la pince d'attachement. Presser les deux portions en haut de la pince ensemble pour le glissement facile dans la tige du thermomètre. Attacher la pince sur le côté de la cruche / marmite et la située jusqu'à ce que la pointe de la tige est juste au-dessus du fond.

Les guides de température et d'étalonnage sont disponibles à CDNmeasurement.com

AVERTISSEMENT : Il faut toujours situer l'IRB220-F sur la cruche / marmite avant de la remplir et / ou la mettre á la chaleur.

Important : NE PAS LAISSER DANS UN FOUR OU MICRO-ONDE CHAUD.

Note : Nettoyer la tige du thermomètre avant chaque utilisation.

Contains BioCote silver phosphate glass antimicrobial technologyto preserve the surface and prevent degradation caused by microbial growth

Contient la technologie antimicrobienne BioCote basée sur verre phosphate chargé avec argent afin de protéger la superficie et prévenir la dégradation causée par le développement des microbes.

5-Year Limited Warranty: Any instrument that proves to be defective in material or workmanship (excluding batteries) within five years of original purchase will be repaired or replaced without charge upon receipt of the unit prepaid at: CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947 USA. This warranty does not cover damage in shipment or failure caused by failure to adhere to the accompanying instructions, inadequate maintenance, normal wear and tear, tampering, accident, misuse, unauthorized modification, obvious carelessness or abuse. CDN shall not be liable for any consequential or incidental damages whatsoever.

Garantie Limitée de 5 Années: N'importe quel instrument qui se révèle défectueux dans le matériel ou la fabrication (exclusion les piles) au cours de cinq années de l'achat original sera réparé ou remplacé sans charge sur le reçu de l'unité payée d'avance à : CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947 USA. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés durant transport ou défaillances causées par le non-respect des instructions d'accompagnement, entretien inadéquat, l'usure normale, altération, accident, mauvaise utilisation, modification non autorisée, la négligence évidente ou abus. CDN ne doit pas être tenu responsable quelque soit les dommages conséquents ou accessoires.

For more detailed information on our products, please visit CDNmeasurement.com or call 800-338-5594.

ProAccurate®

INSTA-READ® NSF certified WBENC

Model/Modèle IRB220-F

Made in Vietnam/Fabriqué en Vietnam

© 05-2021 CDN

0 18436 00230 7